wymiar w świetle ocieplenia

wymiar w świetle muru

Pawilon E nieobjęty opracowaniem

DETAL D

1|hol 5.02|167.54 m2

2|toaleta męska 5.13| 14.57 m2

3|toaleta damska 5.14| 14.29 m2

4|korytarz 5.12|69.96 m2

5|klatka schodowa 5.21,23| 24.21 m2

6|toaleta dla niepełnosprawnych 5.11| 10.28 m2

7|magazyn 5.03| 17.39 m2

8|klatka schodowa 5.29,30| 22.95 m2

9|korytarz 5.32| 43.07 m2

10|klatka schodowa 5.26|4.46 m2

11|korytarz 5.37| 78.59 m2

12|klatka schodowa 5.05| 19.43 m2

441|Sala dydaktyczna 5.08|89.83m2

442|Sala dydaktyczna 5.09|89.27m2

443|Sala dydaktyczna 5.10|57.23m2

440|Sala dydaktyczna 5.07|57.83m2

Katedra historii gospodarczej i społecznej 443A|pom. biurowe 5.10A| 14.88 m2

Zakład dziejów kulturowego i studiów miejskich Unesco Katedra historii gospodarczej i społecznej 409|kierownik 5.15| 31.61 m2

Zakład dziejów, kult. i stud. miej. Unesco Katedra historii gosp. i społ. 409B|sekretariat 5.16| 15.37 m2

Zakład dziejów, kult. i stud. miej. Unesco 410|pom. biurowe 5.17| 15.83 m2

Zakład dziejów kulturowego i studiów miejskich Unesco Katedra historii gospodarczej i społecznej 411|Biblioteka dziedzictwa kulturowego 5.18| 32.82 m2

Katedra prawa 412|Sala seminaryjna 5.19| 33.77 m2

Katedra prawa cywilnego i gospodarczego 413|Sala seminaryjna 5.22| 46.88 m2

Katedra prawa 424B|pom. biurowe 5.20B| 15.89 m2

Katedra prawa administracyjnego i zamówień publicznych Katedra prawa cywilnego i gospodarczego 424|sekretariat 5.20A| 20.26 m2

Katedra prawa cywilnego i gospodarczego 415|pom. biurowe 5.27A| 14.99 m2

Katedra prawa cywilnego i gospodarczego 415A|pom. biurowe 5.27B| 14.79 m2

Katedra prawa cywilnego i gospodarczego 416|pom. biurowe 5.28| 15.41 m2

Katedra prawa cywilnego i gospodarczego 417A|pom. biurowe 5.31| 30.70 m2

Katedra prawa cywilnego i gospodarczego 417B|pom. biurowe 5.33| 14.99 m2

Katedra prawa cywilnego i gospodarczego 417C|pom. biurowe 5.34| 13.49 m2

Katedra informatyki Katedra systemów obliczeniowych 438|pom. biurowe 5.48| 15.65 m2

Katedra informatyki Katedra systemów obliczeniowych 436|kierownik katedry 5.45| 15.79 m2

Katedra informatyki Katedra systemów obliczeniowych 434|pom. biurowe 5.43| 15.94 m2

Katedra informatyki Katedra systemów obliczeniowych 433|pom. biurowe 5.42| 15.76 m2

Katedra informatyki Katedra systemów obliczeniowych 439|pom. biurowe 5.51| 16.54 m2

Katedra systemów obliczeniowych 437|pom. biurowe 5.47| 15.58 m2

Katedra informatyki Katedra systemów obliczeniowych 435|pom. biurowe 5.44| 15.69 m2

432|Sala seminaryjna 5.39| 33.33 m2

431|magazyn 5.38| 16.94 m2

Katedra informatyki Katedra systemów obliczeniowych 430|sekretariat 5.50| 15.88 m2

Katedra informatyki Katedra systemów obliczeniowych 429|pom. biurowe 5.49| 15.78 m2

Katedra informatyki 428|kierownik katedry 5.46B| 16.07 m2

Katedra informatyki 427|pom. biurowe 5.46A| 15.92 m2

4268|Pokój biurowy 5.41B| 14,85 m2

Katedra systemów obliczeniowych 426A|pom. biurowe 5.41A| 15.10 m2

Szkoła przedsiębiorczości i zarządzania Szkoła informatyki 425|pom. biurowe 5.40| 50.11 m2

Katedra prawa administracyjnego 425|pom. biurowe 5.40| 15.50 m2

6|pom. pomocnicze 5.06| 11.52 m2

5|toaleta damska 5.35| 12.59 m2

Toaleta męska 5.36| 12.81 m2

+15.09

+15.02

+12.82

+15.02

+15.02

DETAL F

WINDA NIE PODLEGA TERMOMODERNIZACJI

wymiar w świetle muru

wymiar w świetle ocieplenia

5750

3680 3520 3665 3670

LEGENDA:

- ściany istniejące
- ściany istniejące ocieplone
- ściany istniejące do wyburzenia
- ściany projektowane wewnętrzne GK
- WEJŚCIE GŁÓWNE — główne wejścia do budynku
- techniczne wejścia do budynku
- techniczne wejścia do budynku
- P1 — opisy warst przegród

SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NRO

TYNK	--
TERMOIZOLACJA – WEŁNA MINERALNA	18cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	--

SZ2 ŚCIANA FUNDAMENTOWA (część podziemna)

PŁYTY Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO LUB PŁYTY XPS O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPŁA NIE WYŻSZYM NIŻ =< 0,04 [W/MK]	16cm
IZOLACJA PRZECIW WODNA	--
ISTNIEJĄCA ŚCIANA	--
TYNK	--
FARBA	--

SZ3 ŚCIANA FUNDAMENTOWA NRO (część podziemna)

TYNK SILIKONOWY WG. KATALOGU F-MU SAINT WG. OPISU J.W. LUB INNY ROWNOWAŻNY O NIE GORSZYCH PARAMETRACH	--
PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPŁA NIE WYŻSZYM NIŻ =<0,04 [W/MK]	16cm
ISTNIEJĄCA ŚCIANA	--
TYNK	--
FARBA	--

D1 DACH GŁÓWNY NRO

IZOLACJA PRZECIWWODNA EPDM	0.5cm
WARSTWA GRUNTUJĄCA	--
ISTNIEJĄCA ZMIENNA GRUBOŚĆ W SPADKU	--
TERMOIZOLACJA – WEŁNA MINERALNA	21cm
PAROIZOLACYJNA	--
STROP ISTNIEJĄCY	--
SUFIT PODWIESZANY– PŁYTY G–K	--

D2 DACH NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM I MNIEJSZYMI NRO

IZOLACJA PRZECIWWODNA EPDM	0.5cm
SYSTEMOWA PAPA PODKŁADOWA	--
TERMOIZOLACJA – STYROPIAN EKSPANDOWANY	21cm
PAROIZOLACYJNA	--
STROP ISTNIEJĄCY	--
SUFIT PODWIESZANY– PŁYTY G–K	--

D3 PODŁOGI NRO

TYNK	--
TERMOIZOLACJA – WEŁNA MINERALNA	26cm
STROP ISTNIEJĄCY	--

UWAGA!

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO WIODĄCY.
WSZELKIE PROJEKTY BRANŻOWE MUSZĄ BYĆ ROZPATRYWANE ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM

ZOBOWIĄZUJE SIĘ GENERALNEGO WYKONAWCĘ ABY, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC DOKONAŁ WERYFIKACJI WYMIARÓW ZAWARTYCH W PROJEKCIE

WE SZYSTKICH KORYTACH I RYNNACH ODWADNIAJĄCYCH ZAMONTOWAĆ KABEL GRZEWCZY

1. Ze względu na usytuowanie i charakter inwestycji, wszystkie wymiary i rzędne należy na bieżąco sprawdzać na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi, a stanem istniejącym, należy wyjaśniać i uzgadniać z głównym projektantem i projektantami branżowymi.
2. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczególnej ostrożności pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych (ogólnopolskimi uregulowaniami branżowymi.
3. Teren budowy powinien być przygotowany przez odpowiednie wyróżnienie, uporządkowanie i zabezpieczenie pod względem BHP.W czasie wykonywania robót należy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie BHP. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót na budowie powinni zostać przeszkoleni w kwestiach BHP i p.poż.
4. Wszystkie wymiary podane są w stanie surowym ścian żelbetowych i murowanych, oraz wykończonych ścian gipsowo-kartonowych.
5. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadały normom bezpieczeństwa poż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).
6. Uwagi i opisy zamieszczone w części technicznym stanowią integralną część niniejszego opracowania.
7. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 04.02.94).

Wszystkie informacje zawarte w projekcie stanowią własność biura:
CZEGEKO Sp. z O.O. i nie wolno ich użyć ponownie, kopiować i reprodukować bez jej pisemnej zgody.

CZEGEKO Sp. z O.O.
PLAC GEN. WŁ.SIKORSKIEGO 2
31-115 KRAKÓW
e-mail: czegeko@wp.pl tel/fax: 12 429 29 24

INWESTOR	Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
OBIEKT	Budynek Biblioteki Głównej w Krakowie na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27, 31-510 Kraków
ZADANIE	Wykonanie termomodernizacji budynku Biblioteki Głównej na terenie Kampusu Uniwersytet Ekonomicznyw Krakowie przy ul. Rakowickiej 27 na działce 225/2 jednostka ewidencyjna śródmieście.
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Przemysław Czubaj Nr Upr. MOPIA/044/2004
SPRAWDZIŁ.	mgr inż.arch.Justyna Dżura Nr Upr. MPOIA/097/2015
FAZA	PW (projekt wykonawczy) — SKALA 1:100
BRANŻA	ARCHITEKTURA — DATA lipiec 2016
TEMAT RYS.	I V PIĘTRO — RYS. NR 7

UWAGA

WSZYSTKIE FILARY ELEWACYJNE DOPROWADZIC DO JEDNAKOWEGO WYMIARU ZEWNĘTRZNEGO 75 CM POPRZEZ DOCIEPLENIE WEŁNĄ MINERALNĄ ORAZ DO WYMIARU WEWNĘTRZNEGO OK. 70 CM POPRZEZ DOMUROWANIE BLOCZKAMI YTONG

NALEŻY ZACHOWAĆ WSPÓŁOSIOWOŚĆ OKIEN W PIONIE NA KAŻDYM PIĘTRZE