

ACO Pokrywy dostępne UNIFACE ASSIST GS/SS

ACO Pokrywy dostępne UNIFACE ASSIST SS

Pokrywa dostępowa o wymiarach otwarcia w świetle 1000x1000 mm, wymiar zewnętrzny 1175x1142 mm, wysokość ramy 89mm. Zawiasy i teleskopy do ułatwienia częstego dostępu i obsługi wyłącznie przez jedną osobę. Pokrywa do wypełnienia betonem oraz każdym rodzajem posadzki o grubości maksymalnej 15mm.

Stal nierdzewna gatunku 1.4301 poddana w całości pasywacji elektrochemicznej dla zwiększenia antykorozyjności, klasa obciążenia L15 zgodnie z normą PN-EN 1253-4 potwierdzona badaniem w jednostce certyfikowanej, zintegrowane uzbrojenie do zabetonowania, pojedyncza uszczelka dla zapewnienia gazo- i wodoszczelności, blokowana we wszystkich narożnikach, wymiar narożnika 35x35 mm, badania typu i certyfikacja zgodnie z normą PN-EN 1253-4, deklarowana klasa obciążenia wraz z przestrzenią 15mm do wypełnienia materiałem posadzki. Rama wyposażona w minimum 2 wąsy kotwiące z każdej strony dla trwałego związania z betonem.

Instalacja powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami producenta.

Producent: **ACO**, www.aco.pl

ACO Pokrywy dostępne UNIFACE ASSIST GS

Pokrywa dostępowa o wymiarach otwarcia w świetle 1000x1000 mm, wymiar zewnętrzny 1175x1142 mm, wysokość ramy 89mm. Zawiasy i teleskopy do ułatwienia częstego dostępu i obsługi wyłącznie przez jedną osobę. Pokrywa do wypełnienia betonem oraz każdym rodzajem posadzki o grubości maksymalnej 15mm.

Galwanizowana zanurzeniowo stal ocynkowana gatunku 1.0037, klasa obciążenia L15 zgodnie z normą PN-EN 1253-4 potwierdzona badaniem w jednostce certyfikowanej, zintegrowane uzbrojenie do zabetonowania, pojedyncza uszczelka dla zapewnienia gazo- i wodoszczelności, blokowana we wszystkich narożnikach, wymiar narożnika 35x35 mm, badania typu i certyfikacja zgodnie z normą PN-EN 1253-4, deklarowana klasa obciążenia wraz z przestrzenią 15mm do wypełnienia materiałem posadzki. Rama wyposażona w minimum 2 wąsy kotwiące z każdej strony dla trwałego związania z betonem.

Instalacja powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami producenta.

Producent: **ACO**, www.aco.pl

